BLUE ICE

HARNESSES







TRACEABILITY AND MARKING





EN / INSTRUCTIONS FOR USE

This type C sit harness is personal protective equipment [PPE], designed to protect falls while climbing, skiing and mountaineering. Read and understand the following warnings and instructions before to use BLUE ICE harnesses correctly in a safe environment. Failure to read and follow the below warnings and instructions may result in serious injury or death.

Putting on your harness and tying in requires absolute attention and practice. The use of this product is limited to qualified user and/or must be used under the direct supervision of a trained professional. Learn in a secure environment under the supervision of a trained professional and always double check what you have done. Before using the harness, ensure that suspension relief in a safe place to ensure that the harness is the correct size, has sufficient adjustment and is of an acceptable comfort level for the intended use. During use, check regularly that your harness is properly buckled and that the climbing rope is correctly tied into your harness. We recommend you double check with your climbing partner every time you tie in. Simulate and train rescue situations periodically.

RISKS RELATED TO TYPE C SIT HARNESS

If you are unconscious, these harnesses won't keep you in an upright position unless combined with a chest harness [Type D harness]. When used in combination with a chest harness, refer to the instructions provided by the manufacturer of the chest harness.

NOMENCLATURE

(FOR OWNERSHIP REFER TO ILLUSTRATION OF THE APPROPRIATE STYLE)

(a) Waist belt
(b) Leg loops
(c) Lower tie-in point
(d) Upper tie-in point
(e) Belay loop
(f) Safety buckle
(g) Leg release buckle and safety elastic
(h) Gear loop
(i) Ice clipper loop
(j) Ice screw holding loop
(k) Rear suspension elastic
(l) Quick release buckle

INSPECTION

Before each use and regularly during the use, inspect climbing equipment for:

- DAMAGED THREADS OR HOLES IN THE WEBBING
- WORN OR DAMAGED SAFETY STITCHING (BARTACKING)
- BURNT OR MELTED WEBBING
- WORN OR DAMAGE BELAY LOOP OR TIE-IN POINTS
- WORN OR DAMAGE SAFETY BUCKLE
- FADING DUE TO EXCESSIVE EXPOSURE TO ULTRAVIOLET LIGHT

For ease of inspection, safety stitching on BLUE ICE harnesses are of contrasting color. If any of the above issues are found, then discontinue use and retire your product. If you have any doubts about the condition of your product retire it.

PUTTING ON THE HARNESS

(SEE ACCOMPANYING ILLUSTRATIONS FOR ACCORDING STYLE)

- For ease of donning, first step toggles buckles are open before starting to put it on. Check that the leg loops and waist belt are free of twists, tangles, or knots.
- Follow the illustrated instruction for the appropriate harness you are using

SIZING ADJUSTMENT AND FASTENING

- Refer to the sizing chart of the harness you are using to ensure that it's properly sized for you
- Ensure that you are following the fastening instructions for the buckle.
- If leg loops are openable using a toggle system, ensure that the safety elastic is properly passed around the toggle.
- Adjust your harness properly, following the illustrated instructions.

COMPATIBILITY WITH OTHER COMPONENTS

Your safety depends on many components of your equipment. Always use CE certified mountain equipment. BLUE ICE harnesses are designed to be use only with the products certified to the following standards [ropes EN 892, slings EN 566, connectors EN 12275].

WARNING SYMBOLS

1. Recommended use.
2. Potential risk of accident or injury.
3. Proscribed use.
4. Risk of injury or death

CARE, MAINTENANCE AND REPAIRS

REFER TO SYMBOLS IN SECTION A

STORAGE AND TRANSPORT

REFER TO SYMBOLS IN SECTION D

This product is made in part of multifilament UHMWPE. While this material offers an excellent weight to strength ratio, it is vulnerable to heat [melting point of 140°C] and has a low coefficient of friction [slippery], compared to Nylon and Polyester. Do not expose to temperatures above 80 °C (175 °F) or below -40 °C (-40 °F).

EFFECT OF MOISTURE AND FROST

The webbing on these harnesses will stiffen in sub-zero conditions. When wet, webbings could be harder to handle. Take precautions in a cold and/or wet environment.

LIFE EXPECTANCY

The life expectancy of all BLUE ICE products is highly dependent on the frequency and the conditions of use and storage.
Product life = time in storage before first use + time in use
Storage life: Before its first use and under the storage conditions mentioned above, this product can be stored for 5 years after the date of manufacture without affecting its useful life.
BLUE ICE harnesses should be taken out of service after a maximum of 10 years from the date of first use. Damage made to the product can greatly reduce its useful life and could require you to retire it during its first use.
Factors that can significantly reduce its lifespan are: abrasions, cuts, falls, heat, sunlight, and corrosives. Retire your product if subjected to a high impact fall, if you have doubts about its complete history or the condition of the product or if it fail any of the inspection points.

SECOND HAND USE

Do not trust second hand equipment. BLUE ICE strongly discourages the use of equipment that has been found, given or lent by others with an unknown history.

WARRANTY

All BLUE ICE harnesses have a warranty of three years. We guarantee our products to be free from defects in material and workmanship. Our warranty does not cover damaged caused by normal wear and tear, misuse, or if the product has been altered. For more information about our repair and return policies, please visit our website: www.blueice.com

CERTIFICATION

This is a Type C Sit Harness and conforms to European Norm EN 12277+A1:2018 under the European regulation [EU] 2016/425 . This norm is the European Standard for "Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods". This product conforms as well to UIAA 105 standard. The notified body in charge of the EU type examination module B and the production control type C2 of this PPE product is APAVE SA [n°0082] - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France. You can find CE declarations of conformity of the product on the website www.blueice.com

TRACABILITY & MARKING

1. Trademark – manufacturer
2. Product name – part number
3. Harmonized EN standard
4. CE: Regulatory marking
5. 0082: Number of the notified body in charge of the production control type C2 of this PPE product
6. UIAA: Product complying with the UIAA-105 standard
7. YYXXXXX: 7-digit manufacturing batch code: first 2 characters being the last 2 digits of the year of manufacturing and 5 others numerical characters being incremental batch number
8. MM/YY: date of manufacturing
9. Size of the harness (XS, S, M, L, XL)
10. Pictogram advising the user to read the instruction manual of the product
11. Illustrated instructions for buckle fastening and adjusting
12. Illustrated instructions for appropriate way of flying-in and connecting to a carabiner
13. Manufacturer address

FR / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce baudrier cuissard de type C est un équipement de protection individuelle [EPI], conçu pour protéger contre les chutes en escalade, ski et alpinisme. Lisez et assurez-vous de comprendre les avertissements et les instructions ci-après pour savoir comment utiliser les baudriers BLUE ICE correctement et en toute sécurité. La non-lecture et le non-respect des avertissements et des instructions ci-après sont susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire la mort !

Faites preuve d'une attention et d'une méthodologie absolues lors de l'enfilage et de la fixation de votre baudrier. L'utilisation de ce produit doit se limiter aux utilisateurs qualifiés et/ou se faire sous la supervision d'un professionnel formé à cet effet. Apprenez à le faire dans un environnement sécurisé, sous la supervision d'un professionnel formé et vérifiez toujours à double reprise ce que vous avez fait. Avant d'utiliser le baudrier, procédez à un essai de suspension dans un lieu sûr pour vous assurer que le baudrier est de la taille appropriée, qu'il est suffisamment bien réglé et qu'il présente un niveau de confort acceptable pour l'utilisation visée. Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement que votre baudrier est correctement bouclé et que la corde d'escalade est correctement attachée à votre baudrier. Nous vous recommandons de procéder à une double vérification avec votre partenaire d'escalade à chaque fois que vous vous encordez. Procédez à des simulations et des situations de sauvetage régulièrement.

RISQUES LIÉS AU BAUDRIER CUISSARD DE TYPE C

Si vous êtes inconscient, ces baudriers ne vous maintiendront pas en position verticale, à moins d'être associés à un baudrier de torse [baudrier de type D]. Si vous l'utilisez en combinaison avec un baudrier de torse, reportez-vous aux instructions fournies par le fabricant de baudrier de torse.

NOMENCLATURE

(POUR UNE VUE D'ENSEMBLE, REPORTEZ-VOUS À L'ILLUSTRATION DU STYLE APPROPRIÉ)

(a) Ceinture de taille
(b) Jambes
(c) Point d'encordement inférieur
(d) Point d'encordement supérieur
(e) Pontet
(f) Boucle de sécurité
(g) Boucle d'ouverture de jambes et élastique de sécurité
(h) Porte matériel
(i) Point de fixation de mousqueton porte broche
(j) Boucle de maintien des broches à glace
(k) Élastique de suspension arrière
(l) Boucle à dégagement rapide

INSPECTION

Avant chaque utilisation, et régulièrement pendant l'utilisation, inspectez les points suivants sur votre harnais

- DES FILS ENDOMMAGÉS OU DES TROUS SUR LA SANGLE
- DES COUTURES DE SECURITE USÉES OU ENDOMMAGÉES
- DES SANGLES BRULÉES OU FONDUES
- DES BOUCLES D'ASSURAGE OU POINTS D'ENCORDEMENT USÉS OU ENDOMMAGÉS
- UNE BOUCLE DE SECURITE USEE OU ENDOMMAGEE
- UNE DECOLORATION DUE A UNE EXPOSITION EXCESSIVE A LA LUMIERE ULTRAVIOLETTE

Pour simplifier l'inspection, les coutures de sécurité des baudriers BLUE ICE sont de couleur contrastée. Si vous détectez l'un des problèmes susmentionnés, arrêtez d'utiliser le produit et mettez-le au rebut. En cas de doute au sujet de l'état de votre produit, mettez-le au rebut.

ENFILAGE DU BAUDRIER

(REPORTEZ-VOUS AUX ILLUSTRATIONS JOINTES SELON LE STYLE EN QUESTION)

- Pour tous les baudriers : assurez-vous que les boucles d'ouverture des cuisses sont ouverts avant de commencer à enfiler le baudrier. Vérifiez que les sangles des jambes et la ceinture pour la taille ne présentent pas de vrilles, d'enchevêtrements ou de nœuds.
- Suivez les instructions illustrées qui correspondent au baudrier approprié que vous utilisez

RÉGLAGE DE LA TAILLE ET FIXATION

- Reportez-vous au tableau des tailles du baudrier que vous utilisez pour vous assurer qu'il est à la taille appropriée.
- Assurez-vous de suivre les instructions de fixation de la boucle.
- Si les boucles pour les jambes s'ouvrent avec un système de boucle ragale, assurez-vous que l'élastique de sécurité est correctement enfilé autour de la boucle.
- Réglez votre baudrier correctement, en suivant les instructions illustrées.

COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES COMPOSANTS

Votre sécurité dépend de nombreux composants de votre équipement. Utilisez toujours des équipements d'escalade certifiés CE. Les baudriers BLUE ICE sont conçus pour être utilisés uniquement avec les produits certifiés selon les normes suivantes : [cordes EN 892, sangles EN 566, connecteurs EN 12275].

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

1. Recommandations d'utilisation.
2. Risque potentiel d'accident ou de blessure.
3. Utilisation proscrite.
4. Risque de blessure ou de mort

PRÉCAUTION, MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

REPORTEZ-VOUS AUX SYMBOLES DE LA SECTION A

STOCKAGE ET TRANSPORT

REPORTEZ-VOUS AUX SYMBOLES DE LA SECTION D

Ce produit est fait, en partie, en UHMWPE multifilament. Si ce matériau présente un excellent rapport résistance/poids, il est vulnérable à la chaleur [ou une température de fusion basse [140°C] et bénéficie d'un coefficient de friction bas [propriétés glissantes] en comparaison de celui du Nylon ou du Polyester. Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 80 °C (175 °F) ou inférieures à -40 °C [-40 °F].

EFFET DE L'HUMIDITÉ ET DU GEL

La sangle de ces baudriers se raidit dans des températures négatives. Lorsqu'elles sont mouillées, les sangles peuvent être plus difficiles à manier. Prenez les précautions nécessaires en cas d'environnement froid et/ou humide.

DURÉE DE VIE

La durée de vie de tous les produits BLUE ICE dépend grandement de la fréquence et des conditions d'utilisation et de stockage.
Durée de vie du produit = durée de stockage du produit avant la première utilisation + durée d'utilisation
Durée de stockage : Avant sa première utilisation et dans les conditions de stockage mentionnées plus haut, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans après la date de fabrication sans affecter sa durée d'utilisation.
Les baudriers BLUE ICE doivent être mis hors d'usage au bout de 10 ans maximum après la date de première utilisation. Si le produit est endommagé, cela peut grandement réduire sa durée d'utilisation et vous pouvez alors devoir le mettre au rebut dès sa première utilisation. Facteurs pouvant réduire la durée d'utilisation du produit : abrasions, coupures, chutes, chaleur, lumière du soleil et produits corrosifs. Mettez votre produit au rebut s'il a fait l'objet d'une chute violente, si vous avez le moindre doute au sujet de son historique d'utilisation ou l'état du produit ou s'il a échoué à l'un des points d'inspection.

ÉQUIPEMENT D'OCCASION

Ne faites pas confiance aux équipements d'occasion. BLUE ICE vous déconseille vivement d'utiliser des équipements que vous avez trouvés, qui vous ont été donnés par d'autres personnes et dont vous ne connaissez pas l'historique.

GARANTIE

Tous les baudriers BLUE ICE font l'objet d'une garantie de trois ans. Nous garantissons nos produits contre tous les défauts de matériaux et de main-d'œuvre. Notre garantie ne couvre pas les dommages provoqués par une usure normale, une mauvaise utilisation ou si le produit a fait l'objet de modifications. Pour plus d'informations au sujet de nos politiques de réparation et de retour, veuillez consulter notre site Web : www.blueice.com

CERTIFICATION

Ce produit est un baudrier cuissard de type C, conforme à la norme européenne EN 12277+A1:2018 dans le cadre du Règlement européen [EU] 2016/425. Cette norme est la norme européenne « Équipement d'alpinisme et d'escalade - Harnais - Exigences de sécurité et méthodes d'essai ». Ce produit est également conforme à la norme UIAA 105. L'organisme notifié chargé de l'examen UE de type module B et du contrôle de production de type C2 de ce produit EPI est APAVE SA [n°0082] - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France. Vous trouverez la déclarations de conformité CE du produit sur le site Web www.blueice.com

TRAÇABILITÉ ET MARQUAGES

1. Marque commerciale - fabricant
2. Nom de produit - référence pièce
3. Norme EN harmonisée
4. CE : Marquage réglementaire
5. 0082 : Numéro de l'organisme notifié en charge du contrôle de production de type C2 de ce produit EPI
6. UIAA : Produit conforme à la norme UIAA-105
7. YYXXXXX : Code de lot de fabrication à 7 chiffres : les 2 premiers caractères étant les 2 derniers chiffres de l'année de fabrication et les 5 autres caractères numériques étant un numéro de lot incrémentiel
8. MM/YY : date de fabrication
9. Taille du baudrier (XS, S, M, L, XL)
10. Pictogramme informant l'utilisateur de lire le manuel d'instruction du produit
11. Instructions illustrées pour la fixation et le réglage des boucles
12. Instructions illustrées pour la manière appropriée de procéder à l'encordement et au raccordement d'un mousqueton
13. Adresse du fabricant

IT / ISTRUZIONI PER L'USO

Questo imbrago di tipo C è un dispositivo di protezione individuale [DPI], progettato per proteggere dalle cadute durante arrampicate, sci e alpinismo. Leggere e comprendere le avvertenze e le istruzioni qui riportate prima di indossare l'imbrago BLUE ICE in un ambiente sicuro. La mancata lettura e l'inosservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni può causare lesioni gravi o mortali.

Indossare l'imbrago e legarsi richiede un'attenzione e un'esperienza assolute. L'uso di questo prodotto è limitato a utenti qualificati e/o deve essere utilizzato sotto la supervisione di un professionista qualificato. Imparare in un ambiente sicuro sotto la supervisione di un professionista addestrato e controllare sempre due volte quello che è stato fatto. Prima di utilizzare l'imbrago, effettuare una prova di sospensione in un luogo sicuro per assicurarsi che l'imbrago sia della misura corretta, abbia una regolazione sufficiente e sia di un livello di comfort accettabile per l'uso previsto. Durante l'uso, verificare regolarmente che l'imbrago sia correttamente allacciato e che la corda da arrampicata sia correttamente legata all'imbrago. Vi consigliamo di fare un doppio controllo con il vostro compagno di cordata ogni volta che si legata. Simulare periodicamente situazioni di soccorso per addestrarsi ad affrontarle.

RISCHI LEGATI ALL'IMBRAGO DI TIPO C

Se si versa in stato di incoscienza, questi imbraghi non vi terranno in posizione eretta a meno che non siano abbinati a un'imbracatura toracica [imbracatura di tipo D]. Quando è usato in combinazione con un'imbracatura toracica, fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore dell'imbracatura toracica.

NOMENCLATURA

(PER UNA PANORAMICA, FARE RIFERIMENTO ALL'ILLUSTRAZIONE DELLO STILE APPROPRIATO)

(a) Cintura addominale
(b) Anelli per le gambe
(c) Punto di collegamento inferiore
(d) Punto di collegamento superiore
(e) Anello di legatura
(f) Fibbia di sicurezza
(g) Fibbia di sganciamento gambe ed elastico di sicurezza
(h) Anello per attrezzatura
(i) Anello per ice clipper
(j) Anello porta viti da ghiaccio
(k) Sospensione posteriore elastica
(l) Fibbia a sgancio rapido

ISPEZIONE

Prima di ogni utilizzo e regolarmente durante l'uso, ispezionare l'attrezzatura da arrampicata per verificare se sono presenti:

- FILETTATURE DANNEGGIATE O FORI NELLE CINGHIE
- CUCITURE DI SICUREZZA USURATE O DANNEGGIATE [RINFORZI]
- CINGHIE BRUCIATE O FUSE
- ANELLO DI LEGATURA O PUNTI DI COLLEGAMENTO USURATI O DANNEGGIATI
- FIBBIA DI SICUREZZA USURATA O DANNEGGIATA
- SCOLORIMENTO DIVUTO ALL'ECCESSIVA ESPOSIZIONE ALLA LUCE ULTRAVIOLETTA

Per facilitare l'ispezione, le cuciture di sicurezza sulle imbracature e imbraghi BLUE ICE sono di colore contrastante.
Se si riscontra uno dei problemi di cui sopra, interrompere l'uso e non usare più il prodotto. Se avete dubbi sulle condizioni del vostro prodotto, non utilizzatelo.

INDOSSARE L'IMBRAGO

(VEDERE LE ILLUSTRAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO PER OGNI STILE)

- Per tutti gli imbraghi, assicurarsi che le fibbie o le chiusure degli anelli per le gambe siano aperti prima di iniziare a indossarli. Verificare che gli anelli per le gambe e la cintura addominale non siano attorcigliati, aggrovigliati o annodati.
- Seguire le istruzioni illustrate per l'imbrago che si sta utilizzando

REGOLAZIONE DELLA TAGLIA E SERRAGGIO

- Fare riferimento alla tabella delle taglie dell'imbrago che si sta utilizzando per assicurarsi che sia correttamente dimensionato per voi
- Assicurarsi di seguire le istruzioni per il serraggio della fibbia.
- Se gli anelli per le gambe sono apribili con un sistema ad alamari, assicurarsi che l'elastico di sicurezza sia passato correttamente attorno all'olivetta.
- Regolare correttamente l'imbrago seguendo le istruzioni illustrate.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI COMPONENTI

La vostra sicurezza dipende da molti componenti della vostra attrezzatura. Utilizzare sempre attrezzature da montagna certificate EN. Le imbracature e gli imbraghi BLUE ICE sono progettati per essere utilizzati solo con prodotti certificati secondo le seguenti norme [funi EN 892, imbracature EN 566, connettori EN 12275].

SIMBOLI DI AVVERTENZA

1. Uso consigliato.
2. Rischio potenziale di incidenti o lesioni.
3. Uso vietato.
4. Pericolo di lesione o morte

CURA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

FARE RIFERIMENTO AI SIMBOLI NELLA SEZIONE A, B, C

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

FARE RIFERIMENTO AI SIMBOLI NELLA SEZIONE D

Questo prodotto è realizzato in parte in multifilamento di UHMWPE. Questo materiale offre un eccellente rapporto peso/resistenza, ma è vulnerabile al calore: ha un basso punto di fusione [140 °C] e un basso coefficiente di attrito [scivolosità], rispetto al nylon e al poliestere. Non esporre a temperature superiori a 80 °C [175 °F] o inferiori a -40 °C [-40 °F].

EFFETTO DELL'UMIDITÀ E DEL GELO

La cinghia di questi imbraghi si irrigidirà in condizioni sotto lo zero. Quando sono bagnate, le cinghie potrebbero essere più difficili da maneggiare. Prendere precauzioni in ambienti freddi e/o umidi.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

La durata di tutti i prodotti BLUE ICE dipende in larga misura dalla frequenza e dalle condizioni di utilizzo e conservazione.
Durata del prodotto = tempo di stoccaggio prima del primo utilizzo + tempo di utilizzo
Durata di conservazione: Prima del primo utilizzo e nelle condizioni di stoccaggio sopra menzionate, questo prodotto può essere conservato per 5 anni dalla data di produzione senza che la sua vita utile ne risenta.
Le imbracature BLUE ICE devono essere messe fuori servizio dopo un massimo di 10 anni dalla data del primo utilizzo. I danni subiti dal prodotto possono ridurne notevolmente la vita utile e potrebbero richiederne il ritiro durante il primo utilizzo.
I fattori che possono ridurne significativamente la durata sono: abrasioni, tagli, cadute, calore, luce solare e agenti corrosivi. Ritirare il prodotto se è stato sottoposto a una caduta ad alto impatto, se avete dubbi sulla sua storia d'uso o sulle condizioni del prodotto o non supera uno qualsiasi dei punti di ispezione.

USO DI PRODOTTI DI SECONDA MANO

Non fidarsi di attrezzature di seconda mano. BLUE ICE scoraggia fortemente l'uso di attrezzature che sono state trovate, date o prestate da altri con una storia sconosciuta.

GARANZIA

Tutte le imbracature e gli imbraghi BLUE ICE hanno una garanzia di 3 anni. Garantiamo che i nostri prodotti sono esenti da difetti dei materiali e di lavorazione. La nostra garanzia non copre i danni causati da normale usura, uso improprio o se il prodotto è stato modificato. Per ulteriori informazioni sulle nostre politiche di riparazione e reso, si prega di visitare il nostro sito web: www.blueice.com

CERTIFICAZIONE

Questo è un imbrago di tipo C ed è conforme alla norma europea EN 12277+A1:2018 in senso del regolamento europeo [EU] 2016/425. Questa norma è lo standard europeo per "Attrezzature per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova". Questo prodotto è conforme anche allo standard UIAA 105. L'organismo notificato responsabile del modulo B di esame EU e del controllo della produzione tipo C2 di questo prodotto DPI è APAVE SA [n°0082] - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Francia. Le dichiarazioni di conformità CE del prodotto sono disponibili sul sito web www.blueice.com

RINTRACCIABILITÀ E MARCHI

1. Marchio di fabbrica – produttore
2. Nome del prodotto – codice articolo
3. Norma EN armonizzata
4. CE : Marchio regolamentare
5. 0082: Numero dell'organismo notificato responsabile del controllo della produzione tipo C2 di questo prodotto DPI
6. UIAA: Prodotto conforme alla norma UIAA-105
7. YYXXXXX: Codice del lotto di fabbricazione a 7 cifre : prime 2 caratteri sono le ultime 2 cifre dell'anno di fabbricazione e gli altri 5 caratteri numerici sono numeri incrementali del lotto
8. MM/YY: data di fabbricazione
9. Taglia dell'imbrago (XS, S, M, L, XL)
10. Pittogramma che consiglia all'utente di leggere il manuale di istruzioni del prodotto
11. Istruzioni illustrate per il serraggio e la regolazione delle fibbie
12. Istruzioni illustrate per il corretto fissaggio e collegamento a un moschettone
13. Indirizzo del produttore

JP / 使用方法

本タイプハーネスは、クライミングやスキー、登山中の滑落から身を守る個人用防護具[PPE]です。ブルーアイス製ハーネスを安全な環境で正しく使用する以前に、次の警告と使用方法をよく読み理解しなければなりません。ご説明、ご忠告に従わない場合、深刻な怪我や死亡事故につながることがあります。

ハーネスの装着及び結索には、最大な注意と練習が必要となります。本製品は有資格のユーザーのみの使用に制限されたり、または上はトレーニングを受けたプロフェッショナルの監視の下で使用されたりいたします。安全な環境で使用方法を修得し、装置の状態について、はじめにダブルチェックを行ってください。ハーネスをご使用になる前に、安全な場所でサスペンションテストを行い、ハーネスが正しいサイズ、適切な調整、および意図された用途に対する適切な快適性であることを確認してください。ご使用中は、ハーネスが適切にバックルされていることを定期的にご確認ください。常に相互確認することをお勧めします。定期的に救急状況をシミュレーションし、トレーニングを行ってください。

タイプCシット・ハーネスに関連したリスク

意識を失ったときは、このハーネスはチェストハーネス（タイプD ハーネス）と組み合わせて使用していない限り、直立位置を保持しません。チェストハーネスと組み合わせて使用する場合は、チェストハーネスの製造会社の取り扱い説明書を参照してください。

用語

（概要については、該当のシルエットのイラストを参照ください）

(a) ウエストベルト
(b) レッグループ
(c) 下取り引っ掛
(d) 上取り引っ掛
(e) ビレーループ
(f) 安全バックル
(g) レッグ・リリース・バックルと安全ゴム
(h) ギアループ
(i) アイス・クリッパー・ループ
(j) アイス・スクリュー維持ループ
(k) 後部サスペンションゴム
(l) クイック・リリース・バックル

点検

ご使用になる前には毎回および定期的に必ず、次についてクライミング装備の点検を行ってください。

- スレッドの破損や穴のあいた
- 安全ステッチング（かんぬき止め）の摩耗や破損
- 焦げたり溶けたりした
- ビレイループや取り引っ掛の摩耗または破損
- 安全バックルの摩耗または破損
- 紫外線に過剰にさらされたことによるフェーディング

点検しやすいように、ブルーアイス製ハーネスの安全ステッチングには、コントラストカラーが使用されています。
上記の問題が見られる場合は、使用を中止してください。製品の状態に疑いがある場合も含めて、使用を中止してください。

ハーネスへの装着

（スタイル毎に関連するイラストをご覧ください）

- 装着簡易化のため、最初のステップ、レッグループ・バックルを全てはゴムが開いていることを確認してください。レッグループ及びウエストベルトがねじれたり、もつれたり、結び目が出来ていないことを確認してください。
- 使用中のハーネスに適した、イラスト付きの説明に従ってください。

サイズ調節と固定

- 使用中のハーネスのサイズ表を参照し、ご自身にあったサイズであることを確認してください。
- バックルの固定説明書に必ず従ってください。
- ドグルシステムを使ってレッグ・ループを開くことができる場合、安全ゴムがドグル周辺を通っていることを確認してください。
- イラストや説明書に従い、ハーネスを適切に調節してください。

その他のコンポーネントとの互換性

ユーザーの安全性は、お使いになる装備のコンポーネントによって変わります。そのため、常にCEマーク認証山岳装備を使用してください。ブルーアイスシャム...ス の製品は、下記の規格に準拠する製品とのみ共用するためにデザインされています[ロープ EN 892、スリング EN 566、コネクター EN 12275]。

警告シンボル

1. 推奨される使用法。
2. 事故または怪我の危険がある。
3. 違反した使用。
4. 怪我または死亡事故の深刻なリスクがある

お手入れ、メンテナンス、修理

セクション A、B、C のシンボルを ご覧ください。

保管と運搬

セクション D のシンボルを ご覧ください。

本製品はUHMWPE マルチフィラメントから一部ご して製造されています。この素材は優れた強度を有しています が、熱には弱く(融点 140°C)、摩擦係数が低い（滑りやすい）ことが特徴です。80°C (175 °F) 以上、または -40 °C (-40 °F) 以下の温度にさらさないでください。

湿気および霜の影響

これらのハーネスに装着されている帯びたもは、0℃を下回ると固まります。帯びたは濡れると固くなり、取扱いが難しくなります。低温環境および/または湿度の高い環境では注意してください。

製品寿命

すべてのBLUE ICE製品の寿命は、使用頻度と使用条件によって大きく異なります。

製品寿命= 初回使用前の製品保管期間+ 使用期間
保管寿命: 初回使用前および上記の保管条件下では、本製品は製造日から5年間、耐用年数に影響を与えることなく保管できます。
BLUE ICEハーネスは、最初に使用した日から最長で10年後に使用を中止してください。製品が損傷して、ハーネスの耐用年数が大幅に短くなる可能性があり、初回使用中に使用を中止しなければならない場合があります。製品の寿命を縮める要因: 摩耗、切り傷、落下、熱、日光、腐食性製品。製品を壊して、落下させた場合、使用頻度や製品の状態に疑いがある場合、検査項目のいずれかに不合格の場合は廃棄してください。

中古品の使用

中古品を信用しないでください。ブルー・アイスは使用歴が分からない装備や、他者からもらったり貸したりした装備を使用することを強く推奨しています。

保証

ブルーアイス製のハーネスには全て3年の保証が付いています。当社は製品に対し、材料および製造上の欠陥がないことを保証しています。ただし、通常の摩耗や製造、誤用による破損に対する保証や、変更が加えられた製品に対する保証は含まれません。修理や返品ポリシーの詳細については、当社のウェブサイト（www.blueice.com）をご覧ください。

認証

これはタイプCのシットハーネスで、欧州規則[EU] 2016/425に基づく欧州規格EN 12277+A1:2018に適合しています。この規格は「山岳装備ハーネス-安全要求事項および試験方法」に関する欧州規格です。本製品はUIAA 105規格にも適合しています。このPPE製品の認証試験モジュールBおよび生産管理タイプC2を担当するノーティフィアイド・ボディは、APAVE SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France です。本製品のCE適合宣言は、ウェブサイト www.blueice.com。

トレーサビリティ & 標示

1. 商標 - 製造会社
2. 製品名 – パーツ番号
3. 統一EN規格
4. CE：規制表示
5. 0082: EUタイプ検査モジュールを実施し、本PPEのタイプC2生産管理責任を担うふさ認機関番号
6. UIAA: UIAA-105規格に準拠する製品
7. YYXXXXX: 7桁の製造バッチコード：最初の2文字は製造年の最後の2桁、残りの5つの数字は増加バッチナンバー
8. MM/YY: 製造日
9. ハーネスのサイズ（XS, S, M, L, XL）
10. 製品の取り扱い説明書を読むようユーザーにアドバイスするピクトグラム
11. バックルの固定と調節に関するイラスト付きの説明
12. 適切なカラビナへの結び付けおよび接続方法に関するイラスト付きの説明
13. 製造会社の住所

PL / SPOSÓB UŻYCIA

Uprząż biodrowa typu C jest środkiem ochrony osobistej [PDOP] urządzeniem do ochrony przed upadkami podczas wspinaczki, jazdy na nartach i uprawiania alpinizmu. Należy przeczytać i zrozumieć następujące ostrzeżenia oraz wskazówki w zakresie prawidłowego użytkowania uprzęży wspinaczkowej w bezpiecznym otoczeniu. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć!

Zakładanie uprzęży i regulacja pasków wymaga pełnej uwagi i doświadczenia. Użytkowanie tego produktu jest zastrzeżone dla wykwalifikowanego użytkownika (lub powinno odbywać się pod nadzorem wyszkolonego specjalisty. Wiedzę na temat wspinaczki należy nabywać w bezpiecznym środowisku pod nadzorem wyszkolonego specjalisty i należy zawsze dokładnie sprawdzać dokonane wykonywane czynności. Przed użyciem uprzęży należy przeprowadzić test podwieszenia w bezpiecznym miejscu w celu upewnienia się, że uprząż posiada odpowiedni rozmiar, wystarczający zakres regulacji i zapewnia dostateczny poziom komfortu do zamierzonego zastosowania. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzić, czy uprząż została właściwie zapięta i czy lina wspinaczkowa została prawidłowo przywiązana do uprzęży. Zalecamy, aby sprawdzać się wzajemnie z partnerem wspinaczkowym dwukrotnie przy każdym wiązaniu liny. Okresowo symulować i ćwiczyć sytuacje ratunkowe.

RYZYKO WIĄZANE Z UPRZĘŻĄ BIODROWĄ TYPU C

W przypadku utraty przytomności użytkownika uprzęże tego typu nie utrzymają ciała w pozycji pionowej, o ile nie są połączone z uprzężą pierśniową [uprząż typu D]. W przypadku stosowania w połączeniu z uprzężą pierśniową należy przestrzegać wskazówek producenta uprzęży pierśniowej.

NAZEWNICTWO

(ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEGLĄDEM, NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO ILUSTRACJI ODPOWIEDNIEGO STYLU)

(a) Pas biodrowy, (b) Pętle udowe, (c) Ogniwo dolne,
(d) Ogniwo górne, (e) Łącznik centralny
(f) Klamra bezpieczeństwa, (g) Klamra zwalniająca pętlę biodrową i elastyczna taśma zabezpieczająca, (h) Szpelarka
(i) Zaczep na karabinek przeznaczony do wpinania śrub lodowych
(j) Zaczep do przenoszenia śrub lodowych
(k) Elastyczne paski tylne
(l) Klamra z szybkim zwalnianiem

SPRAWDZENIE

Przed każdym użyciem i regularnie w trakcie użytkowania należy sprawdzić sprzęt do wspinaczki pod kątem:

- USZKODZONYCH WŁ

DE/ BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieser Sitzgurt Typ C ist persönliche Schutzausrüstung (PSA), um Stürze beim Klettern, Sicherungs- und Bergrettungsarbeiten zu vermeiden. Lesen und verstehen Sie die folgenden Warnungen und Anweisungen für die korrekte Benutzungsweise von BLUE ICE Sitzgurten in einer sicheren Umgebung. Falls die nachfolgenden Warnungen und Anweisungen nicht gelesen und missachtet werden, kann es zu schweren Verletzungen oder Tod kommen.

Das Anlegen und Einbinden Ihres Sitzgurtes erfordert absolute Aufmerksamkeit und Übung. Die Benutzung dieses Produktes ist auf qualifizierte Benutzer beschränkt, unerfahrene oder unbeaufsichtigte Personen dürfen dieses Produkt nicht benutzen. Lernen Sie in einer sicheren Umgebung unter der Aufsicht von qualifizierten Fachleuten zu gehen bis Sie immer doppelt, was Sie gelernt haben. Führen Sie vor der Benutzung des Gurts eine Hängeprüfung an einem sicheren Ort durch, um sicherzustellen, dass der Gurt die richtige Größe, geeignete Einstellmöglichkeiten hat und eine für die beabsichtigte Verwendung angemessene Bequemlichkeit bietet. Prüfen Sie während der Verwendung regelmäßig, ob die Schnallen Ihres Gurtes richtig geschlossen sind und ob das Kletterseil richtig in ihren Gurt eingebunden ist. Wir empfehlen ihnen, zusammen mit ihrem Kletterpartner bei jedem Einbinden eine doppelte Prüfung vorzunehmen. Simulieren und trainieren Sie regelmäßig Rettungssituationen.

MIT STIZGURTEN TYP C VERBINDENDE GEFAHREN

Wenn Sie bewusstlos sind, werden Sie von diesen Gurten nur dann in einer aufrechten Position gehalten, wenn sie mit einem Brustgurt (Gurt Typ D) kombiniert werden. Bei einer Kombination mit einem Brustgurt müssen Sie die Hüftgurte und den Brustgurt bereitgestellten Anweisungen beachten.

STÜCKLISTE (FÜR ENE UBERSICHT, SIEHE DIE ABBILDUNG DES ENTSPRECHENDEN STILS)

(a) Bauchgurt
(b) Beinschlaufen
(c) Unterer Einbindepunkt
(d) Oberer Einbindepunkt
(e) Anseilschlaufe
(f) Sicherheitsschnalle
(g) Schnalle zum Justieren der Beinschlaufe und Sicherheitsgummi
(h) Materialschlaufe
(i) Schlaufe für die „Lise-Gleiper"
(j) Schlaufe für Eisschraube
(k) Elastische Aufhängung an der Gurtrückseite
(l) Seitlicheinbindepunkte

KONTROLLE Kontrollieren Sie die Klettersausrüstung vor jeder Verwendung und regelmäßig während der Verwendung auf:

- BESCHÄDIGTE GEWINDE ODER LÖCHER IM GEWEBE
- ABGENUTZTE ODER BESCHÄDIGTE SICHERHEITSNÄHTE (RIEGEL)
- VERBRANNTES ODER GESCHMOLZENES GEWEBE
- VERBRANNTE ODER BESCHÄDIGTE ANSEILSCHLAUFE ODER EINBINDEPUNKTE
- ABGENUTZTE ODER BESCHÄDIGTE SICHERHEITSSCHNALLE
- AUSBLEICHEN DURCH UEBERMÄßIGE UV-STRAHLUNG

Für eine leichte Kontrolle sind die Sicherheitsnähte an BLUE ICE Gurten in kontrastierenden Farben ausgeführt.

Wenn etwas der oben genannten Probleme verursacht, dürfen Sie das Produkt nicht mehr weiter verwenden und müssen es entsorgen. Wenn Sie Zweifel an Zustand Ihres Produktes haben, müssen Sie es entsorgen.

DEN GURT ANLEGEN (SIEHE DIE ABBILDUNGEN (UM ENTSPRECHENDEN STIL)

- Vergewissern Sie sich vor dem Anlegen des Gurtes, dass die Beinschlaufen richtig um die Umschalter geöffnet sind. Prüfen Sie, ob die Beinschlaufen und der Baucharf nicht verdreht, miteinander verschlungen oder verknotet sind.
- Befolgen Sie die bebilderten Anweisungen für den Gurt, den Sie verwenden

GRÖßENEINSTELLUNG (SIEHE DIE ABBILDUNGEN (UM ENTSPRECHENDEN STIL)

- Bestimmen Sie anhand der Größentabelle für den von Ihnen verwendeten Gurt, ob er die richtige Größe für Sie hat
- Befolgen Sie die bebilderten Anweisungen für die Schnalle.
- Wenn die Beinschlaufen mit einem Umschaltsystem geöffnet werden können, müssen das Sicherheitsgummi richtig um den Umschalter gefährt werden.
- Stellen Sie Ihren Gurt richtig. Befolgen Sie die bebilderten Anweisungen ein

KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN BESTANDTEILEN

- Ausrüstung ab. Verwenden Sie stets zwei Bestandteilen Ihrer Ausrüstung ab. Verwenden Sie deshalb immer EN-certifizierte Bergsportausrüstung. BLUE ICE Gurte sind ausschließlich für den Gebrauch mit Produkten vorgesehen, die gemäß den folgenden Normen (Seile EN 892, Schlingen EN 566, Karabiner EN 12275) zertifiziert sind.

WARNSYMBOLE

1. Bestimmungsgemäße Verwendung, **2.** Mögliche Unfall- oder Verletzungsgefahr, **3.** Vorgeschriebene Verwendung, **4.** Verletzungs- oder Todesgefahr

WARTUNG, INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN

SIEHE DIE TABELLE IN ABSCHNITT 6.

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT SIEHE DIE TABELLE IN ABSCHNITT 6

Dieses Produkt besteht vollständig aus SYNTHETISCHEN WERKSTOFFEN. Dieses Material sorgt für hohche Festigkeit bei minimalem Gewicht, ist jedoch hitzeempfindlich: hat einen niedrigen Schmelzpunkt (140°C) und einen niedrigen Reibungskoeffizienten (Stahl) und ist relativ empfindlich für Abnutzung. Setzen Sie den Gurt aus diesem Grund nicht Temperaturen über 80 °C (175 °F) oder unter -40 °C (-40 °F) aus.

AUSWIRKUNGEN VON FEUCHTIGKEIT UND FROST

Das Gewebe dieser Gurte versteht sich bei Temperaturen unter null Grad. Das Gewebe kann im nassen Zustand spröde und brüchig werden. Treffen Sie in solcher Situation geeignete Vorsichtsmaßnahmen.

ZU ERWEIRNDE LEBENSDAUER Die Lebensdauer aller BLUE ICE-Produkte hängt stark davon ab, wie oft und unter welchen Bedingungen sie verwendet und gelagert werden.

Produktlebensdauer = Lagerdauer des Produkts vor seiner ersten Verwendung + Verwendungsdauer.

Lagerdauer: Nehmen Sie vor dem Verwendung und unter den oben genannten Lagerbedingungen kaum dieses Produkt bis zu 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum gelagert werden. Nehmen Sie dieses Produkt zu beeinträchtigen.

BLUE ICE-Gurte sollte nicht mehr als maximal 10 Jahren ab dem ersten Verwendung unverkauftar gemacht werden. Wenn das Produkt beschädigt ist, kann dies eine Nutzungsdauer stark verkürzen, und Sie müssen es dann möglichenweise schon bei der ersten Verwendung entsorgen. Faktoren, die die Nutzungsdauer des Produkts verkürzen können: Abschürfungen, Schnitte, Stürze, Hitze, Sonnenlicht und chemische Stoffe. Entsorgen Sie ihr Produkt, wenn es heruntergefallen ist, wenn Sie Zweifel an der Nutzungsgeschichte oder dem Zustand des Produkts haben oder wenn es einen der Inspektionspunkte nicht bestanden hat.

BENUTZUNG VON GEBRAUCHTEN AUSRÜSTUNGEN Vertrauen Sie nicht in Gebrauchtausrüstung. BLUE ICE ist ohnegewährleistung und übernimmt oder von anderen gelieferte Ausrüstung mit unbekannter Geschichte zu benutzen.

CERTIFIKATE Für alle BLUE ICE Gurte gilt eine Garantie von drei Jahren. Wir garantieren, dass unsere Produkte bei Auslieferung frei sind von Verarbeitungsmängeln sind. Unsere Garantie deckt keine Schäden durch normalen Verschleißt oder unsachgemäße Anwendung. Sie greift auch nicht, wenn das Produkt abgenutzt wurde. Weitere Informationen zu Rückgabe und Reparatur finden Sie auf unserer Website www.blueice.com

ZERTIFIZIERUNG Dies ist ein Sitzgurt Typ C. Er erfüllt die Europäische Norm EN 12277:A1:2018 unter der Europäischen Verordnung [EU] 2016/425. Diese Norm ist der Europäische Standard für „Bergsportausrüstung – Ansegurte - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren". Dieses Produkt erfüllt auch den Standard UIAA 105. Die benannte Stelle für die Durchführung der EG-Baumusterprüfung, Modul B, und der Produktionskontrolle, Typ C, dieses PPE-Produkts ist APAVE SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Frankreich. Die CE-Konformitätserklärungen für dieses Produkt finden Sie auf der Website www.blueice.com.

RÜCKVERFOLGBARKEIT U. KENNZEICHNUNGEN

1. Hanndelsnamen **2.** Produktnamen – artikelnummer, **3.** Harmonisierat EN-Normm, **4.** CE: Regulatorische Kennzeichnung, **5.** 0082: Nummer der benannten Stelle, die für die Durchführung der der Produktkonsistenz, Typ C2, dieses PPE-Produkts zuständig ist, **6.** UIAA: Das Produkt erfüllt den Standard UIAA-105, **7.** YYXXXXX: 7-stellige Herstellungschargennummer die enthält: Jahr (zwei Ziffern) und die letzten 2 Stellen des Herstellungsjahres und die 5 weiteren numerischen Zeichen sind die inkrementelle Chargennummer, **8.** MM/YY: Herstellungsmonat, **9.** Durtgröße (XS, S, M, L, XL), **10.** Dieses Piktogramm von indem der Benutzer zunächst die Bedienungsanleitung des Produktes auf **11.** Bebilderte Anweisungen für die Bekleidung und Einbindung des Gurtes, **12.** Bebilderte Anweisungen für das richtige Einbinden und Verbinden mit einem Karabiner, **13.** Herstellardresse

EN/ INSTRUCCIONES DE USO

Este arnés de tipo C se trata de un Equipo de protección personal (EPP) diseñado para proteger contra caídas mientras se está en actividades de escalada, ocupa y alpinismo. Lea atentamente las siguientes advertencias e instrucciones sobre cómo utilizar correctamente los arnesos de BLUE ICE en entorno seguro. Al no leer y seguir las siguientes advertencias e instrucciones, se responsabiliza de los posibles lesiones graves o la muerte que puedan producirse.

Debe prestar especial atención al ponerse y atarse el arnés, así como repetir los procedimientos varias veces. El uso de este producto está limitado a usuarios cualificados y/o debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional cualificado. Aprenda en un entorno seguro bajo la supervisión de un profesional cualificado y repita procedimiento varias veces que ha seguido. Antes de utilizar el arnés, realice una prueba de suspensión en un lugar seguro para garantizar que el arnés sea del tamaño correcto, que se ajuste lo suficiente y que tenga un nivel de comodidad aceptable para el uso previsto. Durante su empleo, compruebe periódicamente que las hebillas se arnés este correctamente abrochado y que la cuerda de escalada esté atada a su arnés de la manera adecuada. Le recomendamos que lo comprueba dos veces con su compañero de escalada cada vez que se ata. Simule y practique situaciones de rescate con frecuencia.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL ARNÉS DE ASIENTO DE TIPO C

Si queda inconsciente, estos arnesos no le mantendrán en posición vertical a menos que lo combine con un arnés de pecho (arnés de tipo D). Consulte las instrucciones correspondientes a su arnés de pecho para obtener información sobre cómo utilizar como un arnés de tipo C.

LISTA DE PIEZAS
(PARA OBTENER UNA DESCRIPCIÓN GENERAL, CONSULTE LA ILUSTRACIÓN DEL ESTILO APROPIADO)

(a) Cinturón lumbar
(b) Perneras
(c) Punto de encordamiento inferior
(d) Punto de encordamiento superior
(e) Anilla vertical
(f) Hebilla de ajuste
(g) Broche de liberación de la pierna y elástico de seguridad
(h) Anillo porcentaje
(i) Ranuras para mosquetón de hielo Clipper
(j) Sujetadores
(k) Engancha de liberación de las perneras
(l) Hebilla de liberación rápida

INSPECCIÓN

Antes de cada uso, y de forma periódica durante su uso, compruebe si el equipo se escalada muestra:

- HILOS O AGUJEROS DAÑADOS EN LA CORREA
- PUNTADAS DE SEGURIDAD ADAPTADAS O DAÑADAS (PRESILLA)
- QUEMADO O BORDADO
- PUNTO DE ENCORDAMIENTO O ANILLA VERTIKAL GASTADOS O DAÑADOS
- HEBILLA DE SEGURIDAD GASTADA O DAÑADA
- DESCOLORAMIENTO DEBIDO A LA EXPOSICIÓN EXCESIVA DE LUZ ULTRAVIOLETA

Los costuras en el material en los arnesos de BLUE ICE están en otro contraste para facilitar su inspección.

Si se encuentra alguno de los problemas anteriores, deje de usar el producto y deséchelo. En caso de duda sobre el estado de su producto, deséchelo de él.

6. COLOCACIÓN DEL ARNÉS
(CONSULTE LAS ILUSTRACIONES ADJUNTAS SEGÚN EL ESTILO)

- Cuando utilice cualquier tipo de arnés, asegúrese de que las hebillas de las perneras (cinturón lumbar) se encuentren correctamente cerradas.
Compruebe que las perneras y el cinturón lumbar no estén torcidos, enredados o entrelazados.
- Siga las instrucciones de las imágenes para el arnés apropiado que esté utilizando.

AJUSTE Y SUJECIÓN

- Consulte la tabla de tallas del arnés que está utilizando para asegurarse de que dispone del tamaño adecuado para usted.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de sujeción de la hebilla.
- Si las perneras se pueden abrir utilizando un dispositivo de enganche, fíjese en que el elástico de seguridad pasa correctamente alrededor del mismo.
- Ajuste su arnés de la manera adecuada según las instrucciones adjuntas.

COMPATIBILIDAD CON OTROS COMPONENTES

- Su seguridad depende de muchos componentes de su sistema. Utilice siempre equipos de montaña con certificación EN. Los arnés de BLUE ICE están diseñados para utilizarse únicamente con los componentes certificados según las siguientes normativas (cuerdas EN 892, eslingas EN 566, mosquetones EN 12275).

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

1. Uso recomendado, **2.** Riesgo alto de sufrir un accidente o lesión, **3.** Uso prohibido, **4.** Riesgo de muerte o lesión grave.

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SIEHE DIE TABELLE IN ABSCHNITT 6.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

SIEHE DIE TABELLE IN ABSCHNITT 6.

Este producto está hecho en parte de multifilamento UHMWPE. Si bien este material ofrece una excelente relación peso/resistencia, es vulnerable al calor: tiene un punto de fusión bajo (140°C) y un coeficiente de fricción bajo, fibrobalizado, en comparación con el nylon y el poliéster. No expongá el producto a temperaturas superiores a 80 °C (175 °F) o inferiores a -40 °C (-40 °F).

EFECTO DE LA HUMEDAD Y LA ESCARCHA

Las correas de estos arnesos se ponديرن rígidas en condiciones que causen temperaturas iguales o inferiores a 0 grados centígrados. Los arnés de cuerda se sean más difíciles de manipular. Tenga cuidado cuando utilice el producto en condiciones de hielo.

VIDA ÚTIL

La vida útil de todos los productos BLUE ICE depende en gran medida de la frecuencia y las condiciones de uso y almacenamiento.

Vida útil del producto = tiempo de almacenamiento del producto antes de su primer uso + tiempo de uso

Tiempo de almacenamiento: Antes de su primer uso y en las condiciones de almacenamiento mencionadas anteriormente, almacene este producto durante 5 años después de la fecha de fabricación sin que ello afecte a su vida útil. Los arnesos BLUE ICE deben ponerse fuera de servicio después de un máximo de 10 años de uso. Si el producto está dañado, debe ponerse fuera de servicio antes de que pueda reducir en gran medida su vida útil y es posible que tenga que desecharse de él en cuanto se utilice por primera vez. Factores que reducen la vida útil del producto: abrasiones, cortes, caídas, calor, luz solar y productos corrosivos.

Deshágase de su producto si ha sufrido una caída violenta, si tiene dudas sobre su historial de uso o si no ha superado una de las inspecciones de los puntos de inspección.

USO DE SEGUNDA MANO No confíe en equipos de segunda mano. BLUE ICE desacompaña por completo el uso de equipos que hayan sido encontrados, obtenidos o prestados por terceros (por ejemplo, en internet).

GARANTÍA Todos los arnesos de BLUE ICE tienen una garantía de tres años, con la que aseguramos que nuestros productos no tienen defectos en los materiales o en la mano de obra. Nuestra garantía no cubre los daños causados por el uso y desgaste normal, el uso incorrecto o si el producto ha sido modificado. Para obtener más información sobre nuestras políticas de reparación y devolución, visite nuestro sitio web: www.blueice.com

CERTIFICACIÓN Este es un arnés de asiento de tipo C y cumple con la Norma europea EN 12277:A1:2018 bajo el Reglamento (UE) 2016/425. Esta norma es la Norma europea para "Equipos de montaníamo - Arneses - Requisitos de seguridad, métodos de prueba". Además, cumple con la norma UIAA 105. El organismo notificado a cargo del módulo B de examen de tipo EU y el tipo C control de producción de este producto EPP es APAVE SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Francia. Puede consultar la declaración de conformidad CE del producto en el sitio web www.blueice.com

TRAZABILIDAD Y MARCADO **1.** Marca – Fabricante, **2.** Nombre del producto – Referencia artículo, **3.** Normativa EN Armonizada, **4.** CE: Marcado regulatorio, **5.** 0082: Número del organismo notificado del tipo C2 de control de producción de este producto EPP, **6.** UIAA: Producto que cumple con la norma UIAA-105, **7.** YYXXXXX: Zwei-Ziffern-Jahreschargennummer + 5 digitos: los primeros 2 caracteres son los últimos 2 dígitos del año de fabricación y otros 5 caracteres numéricos son el número de lote incremental, **8.** MM/YY: Fecha de fabricación, **9.** Tamaño del arnés (XS, S, M, L, XL), **10.** Pictograma que acompaña al usuario hacer el manual de instrucciones, **11.** Ilustraciones ilustradas para abrochar y ajustar la hebilla, **12.** Instrucciones ilustradas para atar y conectar a un mosquetón de la forma adecuada, **13.** Dirección del fabricante

NL/ GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit zitgordel type C is een persoonlijk beschermingsmiddel dat werd ontwikkeld als valbescherming tijdens het klimmen, skiën en bergbeklimmen. Lees, zorg ook de volgende waarschuwingen en instructies niet lezen en volg, dan dat het BLUE ICE-gordels correct gebruikt in een veilige omgeving, leest en begrijpt. Als u de onderstaande waarschuwingen en instructies niet leest en volgt, kan dat tot ernstige of dodelijke letsels leiden!

Uw gordel aanleden en inbinden vereist uw volledige aandacht, alsook oefening. Dit product mag enkel te worden gebruikt door bekwame gebruikers en/of onder toezicht van getrainde professionals. Leer dit in een veilige omgeving, onder begeleiding van een ervaren professional en zorg dat u altijd controleert wat u geleerd hebt. Voer voorafgaand aan uw gebruik een test uit in een veilige omgeving, om u ervan te vergewissen dat de gordel de correcte maat heeft, voldoende aanpassingen en een voldoende comfortniveau voor de beoogde gebruik. Controleer tijdens gebruik regelmatig dat uw gordel goed vastgespeld is en dat uw touwklimmen correct aan uw gordel is ingebonden. We raden aan dat u, telkens u inbindt, alles een tweede keer controleert samen met uw klimpartner. Simuleer en oefen regelmatig reddingsacties.

RISICO'S GERELIGT AAN TYPE C ZITGORDELS

Indien u bewusteloos raakt, houdt dit type gordel u niet in een rechtopstaande positie, tenzij u deze combineert met een borstgordel (gordel type D). Raadpleeg de instructies geleverd door de fabrikant van de borstgordel indien u de borstgordel combineert met uw zitgordel.

NOMENCLATUUR (RAADPLEEG VOOR EEN OVERZICHT VAN DE ONDERSCHEIDENDE ILLUSTRATIES)

(a) Heupriem
(b) Beenlussen
(c) Onder-bindpunt
(d) Bovenste bindpunt
(e) Belaylous
(f) Veiligheidsgesp
(g) Beenlussuitlijnen en veiligheidselastiek
(h) Materiaalous
(i) Lus voor ijzijlp
(j) Lus voor ijzschroef
(k) Elastiek achterste opbinging
(l) Sneeluitslag

INSPECTIE

Controleer de klimuitrusting voor elk gebruik en tijdens het gebruik regelmatig op:

- BESCHADIGDE DRADEN OF GATEN IN HET WEEFSEL
- VERSLEETE OF BESCHADIGDE VEILIGHEIDSNADEN (BARTACKING)
- VERBRAND OF SMOLTEN WEEFSEL
- VERSLETEN OF BESCHADIGDE ANSELOEF OF INKOOPPUNTEN
- VERSLETEN OF BESCHADIGDE VEILIGHEIDSGESP
- VERBLEKING DOOR OVERMATIGE BLOOTSTELLING AAN ULTRAVIOLET LICHT

Voor een vereenvoudigde inspectie zijn de veiligheidsnaden van BLUE ICE-gordels in contrasterende kleuren aangebracht.

Ontsta u een van de bovenstaande problemen, gebruik dat het product dan niet meer en stel het buiten dienst. Heb u enige twijfels over de staat van uw product, dan dient u dat te vernietigen.

DE GORDEL AANLEDEN
(DE BEELDLEIDING, ILLUSTRATIES VAN DE OVERENKOMSTIGE STIJL)

- Controleer voorafgaand aan uw klimsessie dat uw beenlussen zijn voorzien van de gordel begint aan te doen. Controleer dat de beenlussen en heuprien niet verdraaid, verwrongen of verknoopt zijn.
- Volg de gebilleerde instructies voor de gordel die u gebruikt.

MAAT AFSTELLEN EN BEVESTIGING

- Raadpleeg de maattabel voor de gordel die u gebruikt, om te verzekeren dat de gordel je juiste maat heeft voor u.
- Zorg ervoor dat de gebilleerde instructies voor de gesp volgt.
- Als de beenlussen opengaan aan de hand van een kweislusjing, zorg dan dat het veiligheidselastiek goed rond de kweist zit.
- Stel uw gordel in de juiste maat en volg de gebilleerde instructies.

COMPATIBILITEIT MET ANDERE ONDERDELEN

- Uw veiligheid hangt af van de onderdelen van uw uitrusting. Gebruik altijd EN-gecertificeerde bergsportuitrusting. BLUE ICE gordels dienen uitsluitend te worden gebruikt met producten die voldegen de volgende normen: zijn gecertificeerd (klimtouwen EN 892, sling EN 566, karabiner EN 12275).

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

1. Aanbevolen gebruik, **2.** Mogelijk risico op ongeval of letsel, **3.** Voorgeschreven gebruik, **4.** Risico op letsel of de dood.

ZORG, ONDERHOUD EN REPARATIE

(RAADPLEEG DE TABEL IN HOOFDSTUK 6.)

OPSLAG EN TRANSPORT (RAADPLEEG DE TABEL IN HOOFDSTUK 6.)

Dit product is geheel vervaardigd van SYNTHETISCHE WERKSTOFFEN. Hoewel dit materiaal een uitstekende verhouding sterkte/gewicht heeft, is het gevoelig voor warmte. Deze heeft een lagere smeltpunt (140°C) en een lagere wrijvingscoëfficiënt (glad) en is vergelijkbaar met nylon en polyester. Stel dit materiaal niet bloot aan temperaturen boven 80 °C (175 °F) of onder -40 °C (-40 °F).

EFFECT VAN VOCHT EN VORST

Het weefsel van deze gordels verhardt bij vriestemperaturen. Het is mogelijk dat het weefsel vochtig is. Hierdoor kunnen ze minder soepel zijn en moeilijker te manipuleren. Wees voorzichtig bij vriestemperaturen.

LEVENSDUUR

De levensduur van alle BLUE ICE producten hangt sterk af van de frequentie en de omstandigheden van gebruik en opslag.

Gebruiksduur = de tijd van de opslag van het product vóór het eerste gebruik + gebruiksjijd

Opslagtijd: Voor het eerste gebruik en onder de hierboven vermelde opslagomstandigheden kan dit product tot 5 jaar na de productiedatum worden bewaard zonder dat de levensduur wordt beïnvloed.

BLUE ICE karabiners mogen maximaal 10 jaar na de datum van eerste gebruik uit gebruik worden genomen. Als het product beschadigd is, kan dit de levensduur aanzienlijk kortwiekt. Dan moet u de uitrusting misschien zodra het voor de eerste keer wordt gebruikt. Factoren die de levensduur van het product kunnen verkorten: schaafwonden, snijwonden, vallen, hitte, zonlicht en chemische stoffen. Gooi je product weg als u er zeker van bent, als je twijfels hebt over de gebruiksgeschiedenis of de staat van het product, of als het een van de inspectiepunten niet heeft gehaald.

TWEEDEHANDS GEBRUIK

Vertrouw tweehandsuitrusting niet. BLUE ICE raadt het gebruik van uitrusting die werd gevonden, gebleend of geleend door anderen en waarvan de geschiedenis niet is gekend, ten zeerste af.

GARANTIE

Alle BLUE ICE-gordels genieten van een garantie van drie jaar. Wij garanderen dat onze producten bij u van material- en constructiefouten vrij zijn. Onze garantie deckt schade veroorzaakt door normale slijtage of verkeerd gebruik niet. Onze garantie is niet van kracht indien het product op enigerlei wijze werd gewijzigd. Voor meer informatie over ons regarding- en retourbeleid, raadpleeg onze website www.blueice.com

CERTIFICERING

Dit is een Type C Zitgordel en beantwoordt aan de Europese norm EN 12277+A1 2018 overeenkomstig de Europese verordening [EU] 2016/425. Deze norm is de Europese norm voor "Bergsportuitrusting - Zitgordels - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden". Dit product beantwoordt eveneens aan de norm UIAA 105. De aangewezen instantie voor het EU-typeonderzoek module B en fabricagecontrole type C2 van dit persoonlijk beschermingsmiddel is APAVE SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France. U vindt zowel de CE-verklaring van overeenkomstigheid van het product op de website www.blueice.com.

TRACEERBAARHEID & MARKERING

1.Handelsmerk - fabrikant, **2.** Productnaam – onderdeelnummer **3.**Geharmoniseerde EN-Norm, **4.** CE: Wettelijke markering, **5.** 0082: Nummer van de aangewezelde instanbie belast met fabricagecontrole type C2 van dit persoonlijke beschermingsmiddel, **6.** UIAA: Product beantwoordt aan de norm UIAA-105, **7.** YYXXXXX: Zweeg-cijfer-jaarcodering + 5 cijfers: de eerste twee tekens zijn de laatste twee cijfers van het fabricagejaar en de vijf overige numerieke tekens zijn het incrementele batchnummer, **8.** MM/YY: Fecha de fabricación, **9.** Maat van de gordel (XS, S, M, L, XL), **10.** Pictogram dat de gebruiker aanmoedigt om de gebruiksaanwijzing van de gordel te lezen, **11.** Gebilleerde instructies voor gespsluiting en afstellen, **12.** Gebilleerde instructies voor de juiste manier van inbinden en koppelen met een karabijnhaak, **13.** Adres van fabrikant

NO/ BRUKSANVISNING

Denne sittesjen type C er personlig verneutstyr (PPE), designet for å beskytte mot fall ved klatring, skikjøring og fjellklatring. Les og forstå følgende advarsler og instruksjoner for hvordan BLUE ICE seler skal brukes på en sikker måte. Unnlatelse av å lese og følge nedenstående advarsler og instruksjoner kan føre til alvorlig skade eller død.

Å sette på og binde seiene fast krever øvelse og absolutt oppmerksomhet. Dette produktet skal kun brukes av en kvalifisert person og/eller må brukes under tilsyn av en ekspert/profesjonell. Trer i det minste to ganger om en opplært profesjonell og dobbeltsjekk alltid hva du har gjort. Før du bruker seiene må du utføre en suspensjonstest på et sikkert sted for å sikre at seiene er riktig dimensjonert, har tilstrekkelig justering og har et akseptabelt komfortnivå for tiltenkt bruk. Under bruk må du regelmessig kontrollere at seiene din er riktig spent og at klatretauet er riktig festet i seiens din. Vi anbefaler at du dobbeltsjekker med din klatrepartner hver gang du fester deg. Simular og tren jevnlig på redningssituasjoner.

RISIKOER KNYTTET TIL TYPE C SITTESELE

Hvis du er bevisstløs vil ikke disse selene holde deg i stående stilling med mindre du kombinerer dem med en brystsele (sele type D). Når bruk i kombinasjon med en brystsele må du ta produsentens instruksjoner for brystselen.

NOMENKLATUR (FOR OVERSIKT, SE ILLUSTRASJON AV RIKTIG STIL)

(a) Midjebelte
(b) Lårsløyfer
(c) Nedre festepunkt
(d) Øvre festepunkt
(e) Sentralsløyfe
(f) Sikkerhetsspenne
(g) Beinutlæsperspenne og sikkerhetsstrikk
(h) Verktøysløyfe
(i) Ice clipper-løkke
(j) Isskruesløyfe
(k) Suspensjonsstrikk bak
(l) Sidefestepunkter

INSPEKSJON

Sjekk ut hvilken av disse ting som er tilgjengelige:

- SLITTE ELLER SKADDE SIKKERHETSSTING [SØM]
- BRENT ELLER SMELTET BÅND
- SLITTE ELLER SKADDET SENTRALLØKKE ELLER FESTEPUNKTER
- SLITT ELLER SKADET SIKKERHETSSPENNE
- FALMING DERSOM DET OMFATTENDE EKSPONERING FOR ULTRAFIOLETT LYS

For enkel inspeksjon er sikkerhetssting på BLUE ICE seler i kontrastfarge. Hvis du finner noen av problemene ovenfor, er du ikke lenger i stand til å bruke selen. Hvis du er i tvil om tilstanden på produktet ditt må du kasseere det.

SETTE PÅ THE FULLSTENDIGE OG REPARERTE SELE

- For alle seler, sørg for at lårløkkenes spenner eller stropper er åpne for du begynner å sette på. Sjekk at lårløkkene og midjebeltet ikke er vridd, har floker eller knuter.
- Følg den illustrerte instruksjonen for den seletype du bruker

JUSTERING AV STØRRELSE (SE DE ILLUSTRERTE FIGURENE (FOR DEN RELEVANTE STILEN)

- Se størrelsestabellen for den selen du bruker for å sikre at den er i riktig størrelse for deg.
- Pass på at du følger festeinstruksjonene for spenne.
- Hvis lårløkkene kan åpnes med et stroppesystem, pass på at sikkerhetsstrikken er riktig strekt rundt stroppen.
- Juster selen din riktig, følg de illustrerte instruksjonene.

KOMPATIBILITET MED ANDRE KOMPONENTER

- Din sikkerhet avhenger av mange komponenter i din utstyr. Bruk alltid EN-sertifisert bergsportsutstyr. BLUE ICE seler er designet til kun å blive brugt sammen med certificerede produkter i henhold til følgende standarder (tov EN 892, sling EN 566, karabiner EN 12275).

ADVARSELSSYMBOLER

1.Anbefalt anvendelse, **2.** Mulig risiko for ulykke eller skader **3.** Forbudt anvendelse, **4.** Risiko for kvæstelser eller dødsfald.

PLEIE, VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Se symbolet i afsnit A.8.C.

OPBEVARING OG TRANSPORT

Se symbolet i afsnit A.8.D.

Dette produkt er fremstilt delvist af multifilament UHMWPE. Dette materiale tilbyder et fremragende forhold mellem vægt og styrke, men er følsomt overfor varme (smeltepunkt på 140 °C) og har en lav friktionskoefficient (gladhed). Mål ikke udsættes for temperaturer over 80 °C (175 °F) eller under -40 °C (-40 °F).

EFFEKT AF FUGT OG FROST

Strapperne på disse seler vil blive stivere i omgivelser under nul grader. Stropper kan være mere vanskelige at håndtere, når de er våde. Udvis forsigtighed i kolde vejrforhold.

FORVENTET LEVETID

Levetiden for alle BLUE ICE-produkter afhænger i høj grad af hyppighed og betingelser for brug og opbevaring.

Produktets holdbarhed = produktets opbevaringstid før første brug + brugstid

Opbevaringstid: Før første brug og under de ovenfor nævnte opbevaringsforhold kan dette produkt opbevares i 5 år efter fremstillingsdatoen uden at påvirke dets levetid.

BLUE ICE-seler bør ikke længere ud af brug efter højst 10 år fra dateen for første brug. Hvis produktet er beskadiget, kan det reducere dets levetid betydeligt, og du kan blive nødt til at bortskaffe det, så snart det er brugt første gang. Faktorer der kan reducere produktets levetid: slid, snit, fald, varme, sollys og ætsende kemikalier. Bortskaf dit produkt, hvis det er blevet kasseret, hvis du er i tvivl om dets brugshistorie eller produktets tilstand, eller hvis det ikke har bestået nogen af inspektionspunkterne.

BRUG AF BRUGT UDSTYR

Stol ikke på brugt udstyr. BLUE ICE fraskriver kraftigt brug af udstyr, der er blevet fundet, givet eller lånt ud af andre mø e ukendt historie.

GARANTI

Alle BLUE ICE seler er dækket af en garanti på tre år. Vi garanterer, at vores produkter er materialefri og fremstillingsfri ved levering. Vores garanti dækker ikke skader på grund af normal slid, misbrug eller hvis produktet er blevet ændret. For yderligere oplysninger om vores politik vedrørende reparation og returnering, besøg venligst vores websted: blueice.com

CERTIFICERING

Det er en Type C sidesele og i overensstemmelse med den europæiske standard EN 12277+A1:2018 inh. den europæiske forordning [EU] 2016/425. Denne norm er den europæiske standard for "Bjergbestigningsudstyr - Seler - Sikkerhedskrav og testmetoder". Dette produkt er ligeledes i overensstemmelse med UIAA 105. Det bemyndigede organ, der er betroet EU-typeundersøgelsen modul B og produktionskontrollen type C2 af denne PPE-produkt er APAVE SA (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Frankrig. Du finder EU-overensstemmelseserklæringen for produktet på websitet www.blueice.com

SPORBARHED & MÆRKNING

1. Varemærke – producent, **2.** Produktnavn – delnummer, **3.** Harmoniseret EN standard, **4.** CE: Lovbestemt mærkning, **5.** 0082: Nummer på det bemyndigede organ, der er betroet produktionskontrolen af denne PPE i henhold til type C2, **6.** UIAA: Produkt i overensstemmelse med standarden UIAA-105, **7.** YYXXXXX: 7-Cifret produktionsbatch: de to sidste tal er produktionsårets sidste to cifre og de femtilsidstegt er de 5 andre numeriske tegn er et inkrementelt batch-nummer, **8.** Fabrikationsdato: MM/YY, **9.** Selestørrelse (XS, S, M, L, XL), **10.** Piktogram, der råder brugeren til at læse bruksanvisningen for produktet, **11.** Illustrerte instruksjoner for festing og justering av spenne, **12.** Illustrerte instruksjoner for riktig festing og tilkobling til en karabinerkrok, **13.** Produsentens adresse

FI/ KÄYTTÖOHJEET

C-typin istumavaljaat ovat henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), jotka on suunniteltu suojaamaan putoamisilta kiipeilyssä, ohjaus- ja vuorikiipeilyssä. Lue ymmärrä seuraavat varoitukset ja ohjeet BLUE ICE -valjaiden oikeaksi käytöstä. Alla olevien varoitusten ja ohjeiden lukematta jättäminen ja noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

**Valjaiden puhenimen ja sitominen vaatii ehdotonta tarkkaavaisuutta ja harjoitusta. Tämän tuotteen käyttö on rajoitettu ammattilaisille. Jos olet aloittelija tai on käytettävä kouluttaan ammattilaisen valvonnassa. Opettele turvallisessa ympäristössä ja ohjaa ammattilaisten valvonnassa. Kertaa opittu aina uudelleen, mitä olet tehnyt. Ennen valjaiden käyttöä tee riputustesti turvallisessa paikassa varmistaaksesi, että valjaat ovat oikean kokoiset, niissä on riittävästi säätöä ja että nii