



Technische details

BUITENKANT HELM: P.P. Polypropyleen
 BINNENKANT HELM: HD Polystyreen
 HOOFDBAND: Soft PA Nylon
 (bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder metalen popnagels)
 MAAT: Verstelbaar van 51 tot 63 cm
 NORM: EN 397 PPE CATEGORY: III

 390 g
  -30°C / +50°C



WHE00008.201
WHITE



WHE00008.202
YELLOW



WHE00008.203
ORANGE



WHE00008.204
RED



WHE00008.205
GREEN



WHE00008.206
BRITISH GREEN



WHE00008.207
ROYAL



WHE00008.208
BLUE



WHE00008.210
BLACK

Technologie



AIR

VENTILATIE: Maximale ventilatie dankzij de tien luchtgaten. De luchtgaten en de interne uitstroom kanalen garanderen effectief ademend vermogen.



CLIP

LAMPCLIPS: Helm uitgerust met sterke nylon lamp clips, geschikt voor alle lampen die gebruik maken van elastiek.



GRID

RASTER: De luchtgaten zijn uitgerust met een raster dat voorkomt dat vuil in de helm kan komen en zorgt voor luchtstroom in de helm.



CHINSTRAP
EN 397

KINBAND EN 397: 4-punts kinband bevestigd aan de buitenkant van de helm zonder metalen klinknagels en met Quick-release systeem conform EN 397. Voorzien van laterale verdeler voor het aanpassen van de lengte van de kinband.



RING TO HOOK

BEVESTIGINGSOOG: Voorzien van een speciale ring op de kinband waardoor de helm op te hangen is.



SANITIZED®

SANITIZED®: De Sanitized® behandeling is een antibacteriële behandeling die optreedt als een interne deodorant tegen onaangename geuren. Dankzij de hygiënische functie voorkomt het effectief bacteriële verspreiding door het verhogen van frisheid en comfort van de stof in contact met de huid.



2DRY

2DRY: Deze high-tech stof, met maximaal comfort, droogt zeer snel, het stimuleert verspreiding van vocht naar buiten en het laat een aangenaam gevoel van frisheid achter.



INSTELLINGSYSTEEM: Het micrometrische instelmechanisme aan de achterkant van de helm biedt een snelle en nauwkeurige afstelling, zelfs bij het dragen van handschoenen.



VISOR

VIZIER BEVESTIGING: Te voorzien van bevestigingsmiddelen voor montage vizieren.



EARMUFFS

GEHOORBESCHERMING BEVESTIGING: Voorzien van geïntegreerd 30 mm slot voor oorbeschermers met insteekbevestiging. Combineerbaar met KASK oorkappen.

Prestaties

BESCHERMING TEGEN IMPACT	K 5 Kg van 2 m 100 J
BESCHERMING TEGEN ZIJWAARTSE-, VOOR- EN ACHTER IMPACT	K* 5 Kg van 0,5 m 25 J
BESCHERMING TEGEN HET DOORDRINGEN VAN VOORWERPEN	K 3 Kg van 1 m 30 J
KINBAND BREEKPUNT > 15 kg <25 kg	K
DOELTREFFENDHEID BEVESTIGINGS-SYSTEEM	K*
TEST LAGERE TEMPERATUURBESTENDIGHEID	K T= -30°C
BESCHERMING TEGEN ZIJWAARTSE DEFORMATIE- LD	K
BESCHERMING TEGEN GESMOLTEN METAAL SPLASHES- MM	K



K Standaard vereiste

K* Aanvullende test in overeenstemming met de eisen van de EN 12492

K Optionele vereisten

Aanvullende informatie



GARANTIE

3 jaar vanaf de datum van aankoop.

LEVENSDUUR

10 jaar vanaf de datum van productie (productie datum wordt afgedrukt op een label die op de binnenkant van de helm).

Controleer de helm regelmatig op eventuele beschadigingen! Schuring, vervorming, of veranderingen in kleur zijn belangrijke elementen voor het controleren van de helm-status.

REINIGING

Reinig de helm alleen met water, neutrale pH zeep en een zachte schone doek. De binnenvoering moet met de hand gewassen worden in koud water of in de wasmachine (max 30 °C / 85 F). Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

OPBERGEN

Wanneer de helm niet in gebruik is moet deze worden opgeborgen op een plek waar geen direct zonlicht is of andere hittebronnen.

TOEPASSING VAN LIJM OF STICKERS

Het gebruik van lijm, oplosmiddelen, stickers of verf die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant is niet van toepassing. Elke wijziging of tussenkomst niet voorzien kan zijn beschermende functie schaden.

Accessoires



WV100002
VIZIER V2



WV100003
VIZIER FULL FACE




WHP00001
OORKAPPEN



WAC00003
ADAPTER MET BAYONET



WAC00020
PROTEZIONE NUCALE PER PLASMA



WPA00002
VERVANGING BINNENWERK



UPA00001
WINTER BINNENWERK



UAC00002
HELM TAS